

MAAT Sp.J.
Żaluzje, Rolety
 ul. Sosnowa 6A, 71-468 Szczecin
 tel. 423-97-02, fax. 422-03-94
 NIP 851-031-19-67
www.maat.com.pl

ZAMAWIAJĄCY

Miejsce odbioru:
 /sposób dostawy/
 Termin wykonania:
 Paragon / Faktura VAT

Data:

Nr prod.

ZAMÓWIENIE NA ŻALUZJE POZIOME

Klient: **Nr**

Poz	Szt	Szerokość	Wysokość	Kolor	Pokrętło	Typ	Pr. boczne		Uchwyt		PCV		Szer. taśmy	System	Uwagi	Cena
							Z	W	Sufit	Uniw.	Góra	Dół				
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																

Suma:

Szerokość – podawana w mm min. – Typ W, A, B – 170 mm Typ C, D – 220 mm	Pokrętło – długość pokrętła w mm, jeżeli ma być inna niż standard (standard – połowa wysokości żaluzji). Dla żaluzji międzyszybowych pokrętła mają długości: 250, 400, 600, 800, 1000 mm.	Typ A – pokrętło po lewej a sznurek po prawej stronie B – pokrętło po prawej a sznurek po lewej stronie C – pokrętło i sznurek po lewej stronie D – pokrętło i sznurek po prawej stronie W – wewnętrzne (międzyszybowe)	DOTYCZY ŻALUZJI O SZEROKOŚCI PONIŻEJ 45CM ZE WZGLĘDU NA MAŁĄ SZEROKOŚĆ, I POWIĄZANĄ Z TYM NISKĄ WAGĄ W TYCH ŻALUZJACH MOŻE WYSTĘPOWAĆ NIERÓWNA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY RYNNĄ GÓRNĄ A PIERWSZĄ LAMELĄ. POWSTAŁA W TEN SPOSÓB NIERÓWNA SZCZELINA PRZY ZAMYKANIU ŻALUZJI NIE BĘDZIE TRAKTOWANA JAKO PODSTAWA DO ZŁOŻENIA REKLAMACJI NA WADLIWE WYKONANIE ŻALUZJI
Wysokość – podawana w mm min. wysokość – 40 mm	Prowadzenie boczne – stalowe linki prowadzące: Z – zewnętrzne (kątownik do zamocowania linki) W – wewnętrzne (płaskownik)	Uchwyt – górne zamocowanie żaluzji - sufitowy (płaski) - uniwersalny (kątownik) - zaczep na okno PCV.	
Kolor – wg próbnika; materiały perforowane z literą P .			

Wycena: Zadatek: KP nr:
 Akceptuję powyższą wycenę i termin wykonania zgodnie z podanymi wymiarami. Czytelny podpis: